

System X Konfiguration Active Directory

hapec Arbeitsanweisung

System X Konfiguration Active Directory

Voraussetzungen



B e s c h r e i b u n g	Bild / Arbeitsmittel
1	 A screenshot of a Windows Start menu search interface. It shows three search results: 'IBM Cognos Analytics' (twice) and 'IBM Cognos Configuration'. The 'IBM Cognos Configuration' result is highlighted with a mouse cursor. The results are displayed on a dark background with white text and icons.

Bild / Arbeitsmittel

2




<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>3</p>	

Bild / Arbeitsmittel

4

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration interface. On the left, the Explorer pane shows a tree view with 'academy.hapec.de' selected under 'Sicherheits' > 'Authentifizierung'. The main pane displays the 'Ressourceneigenschaften' for this namespace. A table lists various properties, with 'Host und Port' highlighted. Below the table, a yellow box contains instructions on how to format the host and port values.

Name	Wert
Typ	Active Directory
* Namespace-ID	academy.hapec.de
* Host und Port	academy.hapec.de:389
Zeitlimit in Sekunden	-1
Größenbeschränkung	-1
Bindungsberechtigungsanzeige	*****
Komponenten der Anwendungsebene ...	
Service Principal Name für DQM	
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	
* Zur Authentifizierung auswählbar?	Wahr
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>
Kontozuordnungen (Erweitert)	
Angepasste Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>

Legt den Hostnamen und die Portnummer des LDAP-Verzeichnisseservers fest.

Verwenden Sie die folgende Syntax, um den Hostnamen und die Portnummer für den Verzeichnisservers anzugeben: Host:Port; Beispiel: localhost:389. Stellen Sie sicher, dass beim Verwenden eines vollständig qualifizierten Namens für Ihren Computer der DNS zur Namensauflösung eingerichtet ist. Wenn Sie angeben, dass für die Verbindung mit dem Active Directory Server SSL verwendet werden soll, muss der Servername mit dem im Zertifikat angegebenen Namen übereinstimmen, und der Server-Port muss der SSL-Port sein.

Bild / Arbeitsmittel

5

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Application Firewall
 - Datenzugriff
 - Content Manager
 - dbHAPECContentStore
 - Mobile
 - Benachrichtigung
 - Service für benutzergeführte Aufgaben und...
 - IBM Cognos Planning
 - Contributor Data Server

academy.hapec.de - Namespace - Ressourceneigenschaften

Name	Wert
Typ	Active Directory
* Namespace-ID	academy.hapec.de
* Host und Port	academy.hapec.de:389
Zeitlimit in Sekunden	-1
Größenbeschränkung	-1
Bindungsberechtigungsname	*****
Komponenten der Anwendungsebene ...	
Service Principal Name für DQM	
Multi-Tenant-Funktionalität	
Tenant-ID-Zuordnung	
Einschließender Satz für Tenant - Zuor...	
* Zur Authentifizierung auswählbar?	Wahr
Erweiterte Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>
Kontozuordnungen (Erweitert)	
Angepasste Eigenschaften	<Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten>

Gibt die für den Active Directory Server verwendeten Berechtigungsname (Benutzer-ID und Kennwort) an, um beim Fehlschlagen der Authentifizierung den genauen Grund zu ermitteln.
Dieser Wert entspricht einem Active Directory Server-Benutzer mit Lese- und Suchberechtigung für den Active Directory Server.

Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...


<p>B e s c h r e i b u n g</p>	<p>Bild / Arbeitsmittel</p>
<p>6</p>	 <p>The screenshot shows a dialog box titled "Wert - Bindungsberechtigungsachweise" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Benutzer-ID:" with the text "academy\hapec.service" entered; "Kennwort:" with a masked password of ten dots; and "Kennwort bestätigen:" with a masked password of ten dots. At the bottom, there is a mouse cursor icon, an "OK" button, and an "Abbrechen" button.</p>

Bild / Arbeitsmittel

7

IBM Cognos Configuration - svhpdevSage100-1

Datei Bearbeiten Ansicht Aktionen Hilfe

Explorer

- Lokale Konfiguration
 - Umgebung
 - Konfigurationsgruppe
 - Protokollieren
 - File
 - IBM Cognos-Services
 - IBM Cognos
 - Portal Services
 - Sicherheit
 - Authentifizierung
 - Cognos
 - academy.hapec.de
 - Verschlüsselung
 - Cognos
 - Replikation
 - IBM Cognos Applicator
 - Datenzugriff
 - Content Manager
 - dbHAPECContentStore
 - Mobile
 - Benachrichtigung
 - Service für benutzergeführte Aufgaben und ...
 - IBM Cognos Planning
 - Contributor Data Server

academy.hapec.de - Namespace - Ressourceneigenschaften

| Name | Wert |
|---|---|
| Typ | Active Directory |
| * Namespace-ID | academy.hapec.de |
| * Host und Port | academy.hapec.de:389 |
| Zeitlimit in Sekunden | -1 |
| Größenbeschränkung | -1 |
| Bindungsberechtigungs-nachweise | ***** |
| Komponenten der Anwendungsebene ... | |
| Service Principal Name für DQM | |
| Multi-Tenant-Funktionalität | |
| Tenant-ID-Zuordnung | |
| Einschließender Satz für Tenant - Zuor... | |
| Zur Authentifizierung auswählbar? | Wahr |
| Erweiterte Eigenschaften | <Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten> |
| Kontozuordnungen (Erweitert) | |
| Angepasste Eigenschaften | <Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Bearbeiten> |

Umbenennen...
Löschen
Test


Definiert eine Eigenschaftsgruppe, mit der das Produkt auf einen Active Directory-Namespace zur Benutzerauthentifizierung zugreifen kann.

Verwenden Sie diese Eigenschaftsgruppe, um dem Produkt Zugriff auf einen bereits vorhandenen Active Directory-Authentifizierungsprovider zu ermöglichen.

Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...

Bild / Arbeitsmittel


8



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

9



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
0

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration console for 'svhpdevSage100-1'. The left pane shows a tree view with 'Datenzugriff' expanded. The right pane shows the 'Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften' table.

| Name | Wert |
|----------------------------|--------|
| Typ | Cognos |
| Anonymen Zugriff zulassen? | Falsch |

Below the table, a yellow box contains the following text:

Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.

Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungs-nachweise durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

At the bottom of the console, a status bar reads: 'Prüft, ob der IBM Cognos-Service ausgeführt wird...'

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
1

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration console for 'svhpdevSage100-1'. The left pane shows a tree view of configuration categories, with 'Datenzugriff' expanded. The right pane shows the 'Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften' table.

| Name | Wert |
|----------------------------|--------|
| Typ | Cognos |
| Anonymen Zugriff zulassen? | Falsch |

Below the table, a yellow highlighted box contains the following text:

Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.

Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungsanzeige durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
2




Bild / Arbeitsmittel

1
3

The screenshot shows the IBM Cognos Configuration interface. On the left, the 'Explorer' pane displays a tree structure of configuration categories, with 'Datenzugriff' expanded. On the right, the 'Cognos - Namespace - Ressourceneigenschaften' pane shows a table with the following data:

| Name | Wert |
|----------------------------|--------|
| Typ | Cognos |
| Anonymen Zugriff zulassen? | Falsch |

Below the table, a yellow highlighted box contains the following text:


Gibt an, ob ein anonymer Zugriff gewährt wird.

Standardmäßig ist bei einem anonymen Authentifizierungsvorgang die Eingabe der Anmeldeberechtigungs-nachweise durch den Benutzer nicht erforderlich. Bei einer anonymen Authentifizierung wird ein vordefiniertes Konto verwendet, an dem sich alle anonymen Benutzer anmelden können.

B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


1
4



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel


1
5



B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g

Bild / Arbeitsmittel

1
6



Weitere Vorgehensweise

- ---